


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИО 02030
ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС СЕРИИ
ИМПЕРИЯ "КИТАЙСКАЯ СТЕНА" Н-900, Н-1500**

1. Наименование объекта закупки: **ДИО 02030 Детский игровой комплекс серии империя "Китайская стена" Н-900, Н-1500**

2. Описание объекта закупки:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться):

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол- во	Технические характеристики товара (работ, услуг)	
				<i>Товар должен соответствовать ГОСТ или другим техническим документам, согласованным в установленном порядке без допускаемых отклонений. (При предложении товара, соответствующего ГОСТ в заявке участника данные ГОСТ указываются с цифровым обозначением. При предложении товара, соответствующего ТУ в заявке участника данные ТУ указываются в полном объеме с цифровым обозначением. Если товар соответствует одновременно нескольким документам, указываются все документы с формулировкой «товар соответствует нескольким документам»)</i>	
1	ДИО 02030 Детский игровой комплекс серии империя "Китайская стена" Н-900, Н-1500 	шт.	1	Вводные данные Длина: 8636 Ширина: 4700 Высота: 3900 Уровень отметки пола: 900, 1200, 1500 Высота горки: 900, 1500 Зона безопасности: 11636x7700	Материалы Материалы: деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, влагостойкая фанера марки ФСФ, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины, металлические элементы, покрытые порошковыми красками или подвергнутые гальванизации, оцинкованный крепеж, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная краска. Лист стальной толщиной 1,5 мм.

				Комплектация: Детский игровой комплекс предназначен для детей от 3-х лет. Несущие столбы комплекса должны быть выполнены из клееного бруса сечением 90х90 мм. Снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником сечением Ø 42 мм, который бетонируется в землю. Для увеличения жесткости конструкций на опорные столбы должны крепиться лаги, собранные в шип, на которые закрепляются прогоны полов, изнутри зафиксированные специальными оцинкованными уголками. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, грунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Полы площадок изготовлены из ламинированной фанеры 18 мм. Ограждения переходов выполнены из фанеры толщиной 18 мм, высотой не ниже 700 мм. Игровой комплекс состоит из четырех башен, у каждой из которых имеется четырехскатная крыша, выполненная из фанеры толщиной 15 мм и закрепленная на металлическом каркасе сечением Ø 27 мм, наверху флагшток, по бокам со всех сторон резные арки, башни с размером полов не менее 1000х1000 мм соединенных тремя различными переходами, лестницы, лаз, двух горок, рукохода, турника, лаза-решетки, которые выполнены из трубы сечением Ø 32. Первый и второй переход в виде «прямого моста» изготовлен из металлического каркаса окрашенного порошковыми красками и половиц из ламинированной фанеры с нескользящим покрытием, толщиной 24 мм, третий переход выполнен в виде подвесного мостика из металлического каркаса и половиц из ламинированной фанеры толщиной 24 мм, зафиксированных на оцинкованных цепных подвесах, склеенных между собой, каждая половица крепится на металлическое ограждение с возможностью движения первой
--	--	--	--	--

				степени свободы, подвесной мостик оснащается страховочным мостом. Скат горки изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и утоплен в паз фанерного борта. Наличие бортов горки высотой 100 мм обязательно в целях исключения травмирования детей. Горка должна иметь стартовую площадку с перекладиной сечением Ø 27 мм, заставляющую ребенка присесть, полосу разгона и участок торможения. Ступеньки лестницы комплекса должны быть выполнены из ламинированной нескользящей влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Боковые стенки изготовлены из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 18 мм. Детский игровой комплекс включает в себя фанерный скалолаз, щит с отверстиями, шведскую стенку из семи металлических перекладин сечением Ø 27 мм установленных с интервалом 300мм и лаз-решетку, которая выполнена из трубы сечением Ø 32 мм и Ø 27 мм, также включает в себя полипропиленовый шестипрядный, армированный металлом канат тросовой свивки с резиновым сердечником (для увеличения гибкости), зажимы, выполненные из алюминиевого сплава. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, грунтованы и окрашены профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012 ГОСТ Р 52168-2012
--	--	--	--	--